



KÖZLEKEDÉSI OLAJOK

MOL Turbo Star 20W-50

többfokozatú dízelmotor olaj

A termék előnyei

- többfokozatú motorolaj
- növeli a motor tömítettségét
- csökkenti az olajfogyasztást
- stabil olajnyomást biztosít

Felhasználási terület

A MOL Turbo Star 20W-50 többfokozatú dízelmotor olaj a közepes terheléssel, nehéz körülmények mellett üzemelő motorok kenőolaja.

Speciális - SAE 20W-50 - viszkozitási fokozatával növeli a motor tömítettségét, csökkenti az olajfogyasztást és állandó, a legnagyobb nyári melegben is stabil olajnyomást biztosít.

Ajánlott mezőgazdaságban üzemelő tehergépjárművek, erőgépek, önjáró betakarítógépek, építőipari gépek, ipari berendezésekben működő szívó- és feltöltött dízelmotorok kenésére.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

API CF/SF

Felépítés, jelleg

A MOL Turbo Star 20W-50 többfokozatú dízelmotor olaj, korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok (detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló) és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.

Kitűnő detergens-diszpergens tulajdonságainál fogva meggátolja a lakk, iszap és egyéb lerakódások kialakulását, a szilárd szennyeződések kiülepedését.

Megtisztítja és tisztán tartja a motor belső részeit, hosszú időn át ellenáll a magas hőmérsékletű oxidációnak. Közömbösíti a savas jellegű égéstermékeket és védelmet nyújt minden korróziós hatás ellen.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,892
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	185,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	19,8
Viszkozitási index	123
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	11,8

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.



KÖZLEKEDÉSI OLAJOK **MOL Turbo Star 20W-50** *többfokozatú dízelmotor olaj*

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Cikkszámok és kiszerezési formák:

- 13009253 10 literes műanyag kanna
- 13009255 60 literes acéllemez hordó
- 13009254 216,5 literes acéllemez hordó
- 13009256 Konténer (csak rendelésre)
- 13009252 Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 0634348010

E-mail: kenoanyag@mol.hu